

# GALVATECHO



Panel tipo sándwich que combina resistencia estructural con aislamiento termoacústico. Producto de instalación rápida y sencilla que reduce costos en estructuras de soporte y mano de obra. Durabilidad y eficiencia para tu proyecto. Contamos con un amplio stock para entrega inmediata y llevamos a cabo fabricaciones especiales.



Conoce más de este producto

## BENEFICIOS

### ■ Ahorro en construcción

Su diseño permite una instalación rápida y eficiente, reduciendo la cantidad de soportes necesarios y minimizando costos en materiales y mano de obra.



### ■ Aislamiento termoacústico

Gracias a su núcleo de espuma de poliuretano, mejora el confort en los espacios al mantener la temperatura estable. Esto permite optimizar el uso de energía eléctrica, además de reducir el ruido proveniente del exterior.

### ■ Stock disponible

Contamos con material listo para envío o recolección inmediata, evitando tiempos de espera prolongados y asegurando que tu obra avance sin retrasos.



### ■ Atención personalizada

Te brindamos asesoría para que adquieras los productos ideales y la cantidad de piezas necesarias para tu proyecto. Y nos mantenemos en contacto contigo hasta que el material llegue a su destino para responder cualquier duda sobre la entrega.



Ancho efectivo: 100 cm

Espesor		Calibre cara ext.	Presentación cara ext.	Calibre cara int.	Presentación cara int.
En Stock	Bajo pedido				
1.5"	1", 2", 2.5", 3" y 4"	26	Liso o embozado	26*	Liso o embozado
				28	Embozado

Espesor mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. kg/m <sup>2</sup> cal. 26/28	Peso aprox. kg/m <sup>2</sup> cal. 26/26
	R hrFt <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hrFt <sup>2</sup> °F		
25.4 (1")	6.67	0.150	9.45	10.09
38.1 (1.5")	10.00	0.100	9.96	10.60
50.8 (2")	13.33	0.075	10.35	10.99
63.5 (2.5")	16.75	0.060	10.83	11.47
76.2 (3")	20.13	0.050	11.31	11.95
101.6 (4")	26.85	0.037	12.28	12.92

\*El calibre 26/26 solo se fabrica bajo pedido. Calibre y espesores sujetos a fabricación bajo pedido (mínimo 300 ml/l) con un tiempo de entrega de 10 a 12 semanas. El panel Galvatecho se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego.



## CARACTERÍSTICAS

### Recubrimiento

Pintro

### Núcleo

Espuma de poliuretano de alta densidad

### Presentación



Liso



Embozado\*

\*Fabricación bajo pedido. Contacta a nuestros asesores para mayor información.

### Colores

Arena Poliéster Estándar, Blanco Poliéster Estándar\*, Blanco Duraplus\* y Arena Duraplus\*

\*Fabricación bajo pedido. Contacta a un ejecutivo de ventas para mayor información.



## APLICACIONES



- Bodegas y almacenes - Instalaciones agrícolas
- Plantas de procesamiento de alimentos
- Centros comerciales - Casetas de vigilancia